

## Seria Ecomonic Line

### PARAMETRY (panel wsadowy) :

**BUDOWA ALU:**

- 1,5 / x / 1,5 mm  
x- grubość rdzenia  
(w przypadku aplikacji licowanych, blacha = 2mm)

**PARAMETRY ALU:**

- Wymiary standardowe: 900 x 2000 mm;
- Standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm.

**BUDOWA PCV/HPL:**

- 2,0 / x / 2,0 mm
- x- grubość rdzenia

**PARAMETRY PCV/HPL:**

- Wymiary standardowe: 900 x 2000 mm:
- Standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm.

### PARAMETRY (panel nakładkowy) :

**BUDOWA:**

- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm;
- guma dylatacyjna o grubości 4-5 mm;
- XPS twarda pianka izolacyjna;
- okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm.

**PARAMETRY:**

- standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie;
- całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi;
- w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,7 W/ m<sup>2</sup> K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych  $U_p$  od 0,8 W/ m<sup>2</sup> K;
- w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,6 W/ m<sup>2</sup> K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych:  $U_p$  od 0,6 W/ m<sup>2</sup> K.