

Seria Extra Line

PARAMETRY (panel wsadowy) :

BUDOWA ALU:

- 3,0 / x / 1,5 mm
x- grubość rdzenia
- * możliwość zastosowania blach o różnych grubościach (2,3 lub 5 mm)

PARAMETRY ALU:

- Wymiary standardowe: 1000 x 2000 mm.

PARAMETRY (panel nakładkowy) :

BUDOWA:

- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm;
- guma dylatacyjna o grubości 4-5 mm;
- XPS twarda pianka izolacyjna;
- okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm.

* możliwość zastosowania blach o różnych grubościach (2,3 lub 5 mm)

PARAMETRY:

- standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie;
- całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi;
- w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku $U_g 0,7 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych U_p od $0,8 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$;
- w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku $U_g 0,6 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: U_p od $0,6 \text{ W/ m}^2 \text{ K}$.