

Seria Classic Line

PARAMETRY (panel wsadowy) :

BUDOWA ALU:

- 2,0 / x / 2,0 mm
x- grubość rdzenia
- grubość ramek CL =40mm.

PARAMETRY ALU:

- Wymiary standardowe: 1000 x 2000 mm.

PARAMETRY (panel nakładkowy) :

BUDOWA:

- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm;
- guma dylatacyjna o grubości 4-5 mm;
- XPS twarda pianka izolacyjna;
- okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm.
- grubość ramek CL =40mm.

PARAMETRY:

- standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie;
- całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi;
- w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku U_g 0,7 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych U_p od 0,8 W/ m² K;
- w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,6 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: U_p od 0,6 W/ m² K.