

Parametry - panel szklany

/ parameters - glass panel / Parameter - Glasfüllung

Budowa / structure / Konstruktion	układ oszklenia 44.2/ ramka / 44.2 (szyba bezpieczna 44.2 / ramka / szyba bezpieczna 44.2) / glazing structure: 44.2 / spacer bar / 44.2 (laminated safety glass 44.2 / spacer bar / laminated safety glass 44.2) / Verglasungsaufbau: 44.2 / Abstandhalter / 44.2 (Sicherheitsglas 44.2 / Abstandhalter / Sicherheitsglas 44.2).
Parametry / parameters / Parameter	- wymiary standardowe: 900 x 2000 mm / standard dimensions / Standardabmessungen; - standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm / standard thickness / Standardstärke; - maksymalny wymiar wypełnienia: 1500x3000 mm / maximum infill dimensions / Maximale Füllungsabmessung.
Dodatkowe informacje / additional information / zusätzliche Informationen	- waga wypełnienia: od 75 kg (zależnie od wymiarów) / infill weight: from 75 kg (depending on dimensions) / Füllungsgewicht: ab 75 kg (je nach Abmessungen); - modele GL 01 - GL 25 dostępne tylko jako panele wsadowe / Models GL 01 - GL 25 available only as insert panels / Modelle GL 01 - GL 25 nur als Einsatzfüllungen erhältlich; - wzornictwo jest jednostronne / design is single-sided / Design ist einseitig.