


Parametry - panel wsadowy <i>/ parameters - infill panel / Parameter - Einsatzfüllung</i>	
Budowa PVC <i>/ structure PVC</i> <i>/ Konstruktion PVC</i>	2,0 / x / 2,0 mm x- grubość rdzenia <i>/ core thickness / Kerndicke</i>
Parametry PVC <i>/ parameters PVC</i> <i>/ Parameter PVC</i>	- wymiar standardowy; 850x2000 mm <i>/ standard dimensions</i> <i>/ Standardabmessung;</i> - standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm <i>/ standard thickness</i> <i>/ Standardstärke;</i> - możliwość wzmocnienia sklejką sosnową 8 mm - za dopłatą <i>/ infills in white - optional reinforcement with 8 mm pine plywood - at an additional charge</i> <i>/ Füllungen in Weiß – optional Verstärkung mit 8 mm Kiefernsperrholz – gegen Aufpreis;</i> - wszystkie modele są dostępne w ograniczonej kolorystyce oklein i białym kolorze <i>/ all models are available in a limited range of veneer colors and white</i> <i>/ alle Modelle sind in einer begrenzten Auswahl an Folienfarben und in Weiß erhältlich.</i>


Przekroje paneli drzwiowych

/ Cross-sections of door panels


/ Querschnitte von Türfüllungen



Panel nakładkowy (ALU)
/ overlay panel (ALU)
/ Aufsatzfüllung (ALU)



Panel wsadowy w wersji Acoustic (PVC, HPL, ALU)
/ infill panel acoustic version (PVC, HPL, ALU)
/ Einsatzfüllung Akustik-Ausführung (PVC, HPL, ALU)



Panel nakładkowy dylatowany XPS (ALU)
/ attachment panel, XPS with expansion joint
/ Aufsatzfüllung, XPS mit Dehnungsfuge