VEYNA DOOR PANELS

Economic Line

Parametry - panel wsadowy */ parameters - infill panel / Parameter - Einsatzfüllung*	
Budowa ALU */ aluminum structure* */ Aluminium-Konstruktion*	1,5 / x / 1,5 mm* x- grubość rdzenia */ core thickness / Kernstärke* *W przypadku aplikacji licowanych blacha 2 mm. */ In the case of flush applications 2 mm sheet metal.* */ Bei bündigen Applikationen 2 mm Blech.*
Parametry ALU */ parameters aluminum* */ Parameter Aluminum*	• wymiary standardowe: 900 x 2000 mm */ standard dimensions / Standardmaße* • standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm */ standard thickness / Standardstärke*
Budowa PCV / HPL */ construction PCV / HPL* */ Aufbau PCV/HPL*	2,0 / x / 2,0 mm x- grubość rdzenia */ core thickness / Kernstärke*
Parametry PCV / HPL */ parameters PCV / HPL* */ Parameter PCV / HPL*	• wymiary standardowe: 900 x 2000 mm */ standard dimensions / Standardmaße* • standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm */ standard thickness / Standardstärke*

Parametry - panel nakładkowy */ parameters - overlay panel / Parameter - Aufsatzfüllung*	
Budowa */ structure* */ Konstruktion*	• okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm; guma dylatacyjna o grubości 4-5 mm */ outer skin made of aluminum sheet grade 5754/H111 with a thickness of 3 mm; expansion rubber with a thickness of 4-5 mm* */ äußere Deckschicht aus Aluminiumblech Güte 5754/H111 in einer Stärke von 3 mm; Dilatationsgummi in einer Stärke von 4-5 mm;* • XPS twarda pianka izolacyjna */ XPS rigid insulation foam* */ XPS-Hartschaumdämmung;* • okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm */ inner skin made of aluminum sheet grade 5754/H111 with a thickness of 2 mm* */ innere Deckschicht aus Aluminiumblech Güte 5754/H111 in einer Stärke von 2 mm.*
Parametry */ parameters* */ Parameter*	• standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie */ standard thickness for one-sided attachment panel in the range of 44 mm – 65 mm, other thicknesses available upon request* */ Standardstärke bei einseitiger Aufsatzfüllung im Bereich von 44 mm – 65 mm, andere Stärken auf Anfrage erhältlich;*

VEYNA DOOR PANELS

Economic Line

Parametry */ parameters* */ Parameter*	• całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi */ total infill thickness in the case of two-sided attachment panels depends on the door profile system used* */ die Gesamtfüllungsstärke bei beidseitigen Aufsatzfüllungen hängt vom verwendeten Türprofilsystem ab;* • w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku Ug 0,7 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych Up od 0,8 W/ m² K */ in the case of a one-sided attachment panel: triple glazing (two-chamber glass) with a Ug-value of 0.7 W/m²K; thermal transmittance value for attachment doors Up from 0.8 W/m²K* */ bei einseitiger Aufsatzfüllung: Dreifachverglasung (Zweikammerglas) mit einem Ug-Wert von 0,7 W/m²K; Wärmedurchgangskoeffizient für Aufsatztüren Up ab 0,8 W/m²K;* • w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku Ug 0,6 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: Up od 0,6 W/ m² K */ in the case of a two-sided attachment panel: quadruple glazing (three-chamber glass) with a Ug-value of 0.6 W/m²K; thermal transmittance value for attachment doors: Up from 0.6 W/m²K* */ bei beidseitiger Aufsatzfüllung: Vierfachverglasung (Dreikammerglas) mit einem Ug-Wert von 0,6 W/m²K; Wärmedurchgangskoeffizient für Aufsatztüren: Up ab 0,6 W/m²K.*

Przekroje paneli drzwiowych

/ Cross-sections of door panels
/ Querschnitte von Türfüllungen



Panel wsadowy (ALU, PVC, HPL)
/ infill panel (ALU, PVC, HPL)
/ Einsatzfüllung (ALU, PVC, HPL)



Panel nakładkowy (ALU)
/ overlay panel (ALU)
/ Aufsatzfüllung (ALU)



Panel wsadowy w wersji Acoustic (PVC, HPL, ALU)
/ infill panel acoustic version (PVC, HPL, ALU)
/ Einsatzfüllung Akustik-Ausführung (PVC, HPL, ALU)



Panel nakładkowy dylatowany XPS (ALU)
/ attachment panel, XPS with expansion joint (ALU)
/ Aufsatzfüllung, XPS mit Dehnungsfuge (ALU)



Panel wsadowy wzmocniony sklejką (PVC, HPL, ALU)
/ plywood-reinforced infill panel (PVC, HPL, ALU)
/ Sperrholzverstärkte Einsatzfüllung (PVC, HPL, ALU)