

Parametry - panel wsadowy

/ parameters - infill panel / Parameter - Einsatzfüllung

Budowa ALU / aluminum structure / Auminium-Konstruktion	2,0 / x / 2,0 mm* x- grubość rdzenia / core thickness / Kernstärke Montaż wymagany wyłącznie pod zadaszeniem w celu ochrony drewna i zachowania właściwości produktu. dotyczy modeli z drewnem naturalnym. / Installation required exclusively under cover to protect the wood and maintain product properties. applies to models with natural wood. / Montage nur unter Überdachung erforderlich, um das Holz zu schützen und die Produkteigenschaften zu erhalten. Gilt für Modelle aus Naturholz.
Parametry ALU / parameters aluminum / Parameter Aluminum	wymiary standardowe: 1000 x 2000 mm / standard dimensions / Standardmaße

Parametry - panel nakładkowy

/ parameters - overlay panel / Parameter - Aufsatzfüllung


Budowa / structure / Konstruktion	- okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 3 mm; guma dylatacyjna o grubości 4-5 mm* / outer skin made of aluminum sheet grade 5754/H111 with a thickness of 3 mm; expansion rubber with a thickness of 4-5 mm / äußere Deckschicht aus Aluminiumblech Güte 5754/H111 in einer Stärke von 3 mm; Dilatationsgummi in einer Stärke von 4-5 mm; - XPS twarda pianka izolacyjna / XPS rigid insulation foam / XPS-Hartschaumdämmung; - okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 111 o grubości 2 mm / inner facing made of aluminum sheet grade 5754/h111 with a thickness of 2 mm / Innenbeplankung aus Aluminiumblech Güte 5754/H111 in einer Stärke von 2 mm. Montaż wymagany wyłącznie pod zadaszeniem w celu ochrony drewna i zachowania właściwości produktu. dotyczy modeli z drewnem naturalnym. / Installation required exclusively under cover to protect the wood and maintain product properties. applies to models with natural wood. / Montage nur unter Überdachung erforderlich, um das Holz zu schützen und die Produkteigenschaften zu erhalten. Gilt für Modelle aus Naturholz.
Parametry / parameters / Parameter	- maksymalny wymiar objęty gwarancją: 1250 x 2500 mm / maximum dimensions covered by warranty: 1250 x 2500 mm / maximale garantispflichtige Abmessung: 1250 x 2500 mm; - standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie (w szczególności modele z pochwytyami kieszeniowymi) / standard thickness for single-sided attachment panel ranging from 44 mm to 65 mm, other thicknesses available on request (in particular models with recessed handles) / Standardstärke bei einseitiger Aufsatzfüllung im Bereich von 44 mm – 65 mm, andere Stärken auf Anfrage erhältlich (insbesondere Modelle mit Griffmulden);

Parametry / parameters / Parameter	- całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi <i>/ total panel thickness for double-sided attachment panels depends on the door profile system used</i> <i>/ Gesamtstärke der Füllung bei beidseitigen Aufsatzfüllungen ist vom verwendeten Türprofilssystem abhängig;</i> - w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku u_g 0,7 w/m²k; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych up od 0,8 w/m²k <i>/ in the case of single-sided attachment panel: triple glazing with u_g coefficient 0.7 w/m²k; thermal transmittance for attachment doors up from 0.8 w/m²k</i> <i>/ bei einseitiger Aufsatzfüllung: Dreifachverglasung mit U_g-Wert 0,7 W/m²K; Wärmedurchgangskoeffizient für Aufsatztüren Up ab 0,8 W/m²K;</i> - w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku u_g 0,6 w/m²k; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: up od 0,6 w/m²k <i>/ in the case of double-sided attachment panel: quadruple glazing with u_g coefficient 0.6 w/m²k; thermal transmittance for attachment doors: up from 0.6 w/m²k</i> <i>/ bei beidseitiger Aufsatzfüllung: Vierfachverglasung mit U_g-Wert 0,6 W/m²K; Wärmedurchgangskoeffizient für Aufsatztüren: Up ab 0,6 W/m²K.</i>
Dodatkowe informacje / additional information / zusätzliche Informationen	wzornictwo jednostronne <i>/ single-sided design</i> <i>/ einseitiges design.</i>


Przekroje paneli drzwiowych

/ Cross-sections of door panels


/ Querschnitte von Türfüllungen




Panel wsadowy (ALU, PVC, HPL)
/ infill panel (ALU, PVC, HPL)
/ Einsatzfüllung (ALU, PVC, HPL)




Panel nakładkowy (ALU)
/ overlay panel (ALU)
/ Aufsatzfüllung (ALU)



Panel wsadowy w wersji Acoustic (PVC, HPL, ALU)
/ infill panel acoustic version (PVC, HPL, ALU)
/ Einsatzfüllung Akustik-Ausführung (PVC, HPL, ALU)



Panel nakładkowy dylatowany XPS (ALU)
/ attachment panel, XPS with expansion joint (ALU)
/ Aufsatzfüllung, XPS mit Dehnungsfuge (ALU)



Panel wsadowy wzmocniony sklejka (PVC, HPL, ALU)
/ plywood-reinforced infill panel (PVC, HPL, ALU)
/ Sperrholzverstärkte Einsatzfüllung (PVC, HPL, ALU)