


Parametry - panel wsadowy <i>/ parameters - infill panel / Parameter - Einsatzfüllung</i>	
Budowa PVC/HPL <i>/ structure PVC/HPL</i> <i>/ Konstruktion PVC/HPL</i>	2,0 / x / 2,0 mm x- grubość rdzenia <i>/ core thickness / Kerndicke</i>
Parametry PVC/HPL <i>/ parameters PVC</i> <i>/ Parameter PVC</i>	- wymiar standardowy: 850x2000 mm <i>/ standard dimensions</i> <i>/ Standardabmessung;</i> - standardowa grubość: 24/28/36/44/48 mm <i>/ standard thickness</i> <i>/ Standardstärke;</i> - możliwość wzmocnienia sklejką sosnową 8 mm - za dopłatą <i>/ infills in white - optional reinforcement with 8 mm pine plywood - at an additional charge</i> <i>/ Füllungen in Weiß – optional Verstärkung mit 8 mm Kiefernsperrholz – gegen Aufpreis.</i>
Dodatkowe informacje <i>/ additional information</i> <i>/ zusätzliche Informationen</i>	w modelach ze szprosami możliwość zastosowania wyłącznie szkła matowego <i>/ in models with muntin bars, only frosted glass can be used</i> <i>/ bei Modellen mit Sprossen ist ausschließlich die Verwendung von Mattglas möglich.</i>


Przekroje paneli drzwiowych

/ Cross-sections of door panels


/ Querschnitte von Türfüllungen



Panel nakładkowy (ALU)
/ overlay panel (ALU)
/ Aufsatzfüllung (ALU)



Panel wsadowy w wersji Acoustic (PVC, HPL, ALU)
/ infill panel acoustic version (PVC, HPL, ALU)
/ Einsatzfüllung Akustik-Ausführung (PVC, HPL, ALU)



Panel nakładkowy dylatowany XPS (ALU)
/ attachment panel, XPS with expansion joint
/ Aufsatzfüllung, XPS mit Dehnungsfuge