

Pflegekarte für Produkte aus Naturholz

Um die vollen Gebrauchseigenschaften des Produkts zu erhalten, wird eine regelmäßige Pflege empfohlen, die Folgendes umfasst:

- **Oberflächenreinigung:** Wischen Sie die Oberfläche 2–3 Mal im Jahr mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Anschließend sollte die Oberfläche mit einem geeigneten Holzpflegemittel behandelt werden. Alkalische und lösungsmittelhaltige Mittel sollten dabei vermieden werden.
- Wir empfehlen, die Imprägnierung spätestens innerhalb der ersten zwei Jahre durchzuführen.
- **Beispiel für ein Imprägniermittel:** Pflegeset für Holztüren der Firma Remmers
- **Schutz von Außentüren:** Um die Auswirkungen von Niederschlägen und intensiver Sonneneinstrahlung zu minimieren, sollten die Türen durch eine Nische oder ein Vordach geschützt werden. Letzteres sollte über die Umrisse der geöffneten Tür hinausragen und insbesondere im Sommer zur Mittagszeit für Beschattung sorgen.
- **Montage:** Die Türen sollten nach Abschluss der Mauerarbeiten und nachdem der Verputz getrocknet ist, in den Wandöffnungen auf dem fertigen Bodenbelag montiert werden.
- **Abstand zu Wärmequellen:** Der Mindestabstand zwischen Heizkörper und Tür sollte 150 cm betragen.

Diese Empfehlungen tragen dazu bei, die Ästhetik und Funktionalität des Holzes über viele Jahre hinweg zu bewahren.