

Fiche d'entretien des produits en bois naturel

Afin de préserver toutes les qualités fonctionnelles du produit, il est recommandé de prévoir son entretien régulier, notamment:

- **Nettoyage de la surface:** 2 à 3 fois par an, essuyer la surface avec un chiffon doux légèrement humide. Puis la traiter avec un produit d'entretien pour bois. Évitez d'utiliser des produits alcalins ou à base de solvants.
- Nous recommandons d'effectuer une imprégnation au plus tard dans les deux premières années.
- **Exemple d'imprégnant:** Kit d'entretien pour portes en bois Remmers
- **Protection des portes extérieures:** afin de minimiser l'impact des précipitations et d'un rayonnement solaire intense, la porte doit être protégée par une niche ou un auvent. L'auvent doit dépasser au-delà du contour de la porte ouverte et assurer son ombrage à midi, en particulier en été.
- **Montage:** monter la porte après avoir terminé les travaux de maçonnerie et séché les enduits, sur un sol fini, dans les ouvertures murales.
- **Distance par rapport aux sources de chaleur:** la distance minimale entre le radiateur et la porte doit être de 150 cm.

Les recommandations ci-dessus vous aideront à préserver l'esthétique et la fonctionnalité du bois pendant de nombreuses années.