

Karta konserwacji produktów wykonanych drewno naturalne

Aby zachować pełne walory użytkowe wyrobu, zalecana jest regularna pielęgnacja, obejmująca:

- **Czyszczenie powierzchni:** 2-3 razy w roku przetrzeć powierzchnię miękką, lekko wilgotną szmatką. Następnie zabezpieczyć ją odpowiednim środkiem pielęgnacyjnym do drewna. Unikać stosowania środków alkaicznych oraz rozpuszczalnikowych.
- Zalecamy przeprowadzanie impregnacji nie później niż w pierwszych dwóch latach.
- **Przykład impregnatu:** Zestaw do pielęgnacji drzwi drewnianych firmy Remmers
- **Ochrona drzwi zewnętrznych:** aby zminimalizować wpływ opadów atmosferycznych i intensywnego nasłonecznienia, drzwi powinny być osłonięte wnęką lub daszkiem. Daszek powinien wystawać poza obrys otwartych drzwi i zapewniać ich zacienienie w południe, szczególnie latem.
- **Montaż:** montować drzwi po zakończeniu prac murarskich i osuszeniu tynków, na gotowej posadzce w otworach ściennych.
- **Odległość od źródeł ciepła:** minimalna odległość grzejnika od drzwi powinna wynosić 150 cm.

Powyższe zalecenia pomogą utrzymać estetykę i funkcjonalność drewna przez wiele lat.